

FIJADOR AL AGUARRÁS 2en1

Ideal para superficies nuevas

- Fijador + antisalitre
- Rellena y empareja



Fijador al aguarrás 2en1 es un producto especialmente formulado para fijar superficies nuevas, ya que bloquea la aparición de salitre, permitiendo realizar el pintado cuando la superficie se encuentra visiblemente seca, sin esperar el tiempo de curado normal (30 días para paredes exteriores y 90 días para paredes interiores). Además fija superficies de poca adherencia, entizadas o pulverulentas.

De fácil aplicación y rápido secado, forma una película blanca y mate que asegura una perfecta adherencia de la pintura de terminación.

Es apropiado para utilizar sobre yeso, enduido, revoque, hormigón, ladrillos y bloques.

 Empleo Mampostería interior y exterior.	 Terminación Mate cubriente.	 Presentaciones 1, 4 y 20 litros.
 Rendimiento 10 a 12 m ² por litro.*	 Manos Una.	 Secado 4 horas. **
 Aplicación Pincel o rodillo.	 Dilución y limpieza Aguarrás mineral.	 Tasa de dilución Aprox. 10%.

* El rendimiento varía sensiblemente con la absorción de la superficie.

** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

COLOR

Blanco.

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar limpia, libre de grasitud y polvo. Es importante eliminar previamente partes flojas de pintura y la mayor cantidad posible de polvillo, capas de cal y partículas secas mediante el uso de espátula y posterior cepillado antes de aplicar **Fijador al aguarrás 2en1**. La superficie debe estar seca a la vista.

Si existieran colonias de hongos proceder de la siguiente manera: 1) cepillar con una solución de agua y detergente; 2) enjuagar; 3) aplicar una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio en 10 partes de agua utilizando un cepillo; 4) enjuagar cuidadosamente y dejar secar. Nunca se deben eliminar los hongos con una limpieza en seco. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.

Fijador al aguarrás 2en1 no se aplica sobre fondos no absorbentes (pinturas lavables) dado que en este caso el producto no puede penetrar, dejando de ser efectivo. Además se obtendría un acabado brillante que podría ocasionar problemas de adherencia a las pinturas de terminación.

Regular su dilución con aguarrás mineral evitando que el producto, una vez aplicado y seco, quede brillante o mate. Efectuar ensayos sobre la superficie a pintar dando pinceladas de prueba con diferentes proporciones de solvente hasta lograr un acabado satinado. Normalmente se asegura una buena penetración y fijación con 10% de aguarrás (aproximadamente).

IMPORTANTE

- Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla.
- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5°C ni con humedad relativa mayor al 85%.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.