

INCABLOCK



- Bloquea aparición de manchas
- Permite la liberación de humedad

Incablock es un sellador de manchas en base solvente para interiores y exteriores. Una vez eliminada la causa de la filtración de agua permite la liberación gradual de la humedad retenida y evita el deterioro causado durante el secado de la superficie (ampollas, manchas, falta de adherencia de la película de pintura).

Su formulación tiene un agente especial de curado el cual permite la aplicación sobre paredes secas o húmedas indistintamente, adhiriéndose fuertemente a la superficie aún en estas condiciones. Evita las eflorescencias, actúa como una excelente barrera para “bloquear” manchas diversas (óxido, crayolas, bolígrafos, humedad, humo). Es de fácil aplicación y rápido secado.

Especialmente indicado para reparación de humedad de cimientos (sótanos, bodegas, garages subterráneos), interiores de placares, etc.

 <p>Empleo Paredes interiores y exteriores.</p>	 <p>Terminación Mate cubriente.</p>	 <p>Presentaciones 1 y 4 litros.</p>
 <p>Rendimiento 3 a 4 m² por litro y por mano. *</p>	 <p>Manos Dos.</p>	 <p>Secado Secado al tacto: 1 hora. Repintado: 5 horas. **</p>
 <p>Aplicación Pincel o rodillo.</p>	 <p>Dilución y limpieza Aguarrás mineral.</p>	 <p>Tasa de dilución Máximo 5%.</p>

* El rendimiento varía sensiblemente con la absorción de la superficie.

** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

COLOR

Blanco. No admite ser entonado con Incatone.

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Como primera medida se debe eliminar la causa de la filtración de humedad.

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad, óxido y grasitud.

Eliminar las eflorescencias mediante un lavado con una solución de 1 parte de ácido clorhídrico diluido en 10 partes de agua (usar guantes y gafas) y enjuagar con abundante agua.

Si existieran colonias de hongos proceder de la siguiente manera: 1) cepillar con una solución de agua y detergente; 2) enjuagar; 3) aplicar una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio en 10 partes de agua utilizando un cepillo; 4) enjuagar cuidadosamente y dejar secar.

Nunca se deben eliminar los hongos con una limpieza en seco. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.

REVOQUE NUEVO O SIN PINTAR: la máxima protección contra la humedad se obtiene aplicando el producto directamente sobre la mampostería. No requiere fijador, ni antes ni después de aplicado.

PINTURA EN BUEN ESTADO: no necesita preparación previa.

PINTURA EN MAL ESTADO: remover toda la pintura floja o en mal estado utilizando espátula y cepillo eliminándose todo el polvo. Reparar la superficie dañada con el material adecuado (cemento, revoque). No utilizar fijadores ni selladores.

COMO BLOQUEADOR DE MANCHAS: se aplica directamente sobre la superficie firme.

Puede usarse como terminación o como base de pinturas látex mate (no admite ser pintado con pinturas sintéticas o látex satinados o brillantes).

Asegurar una aplicación pareja y uniforme.

IMPORTANTE

- Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla.
- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5°C ni con humedad relativa mayor al 85%.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.

NOTA: Toda la información se encuentra a la altura de los conocimientos actuales del fabricante y es brindada de buena fe, tanto en esta información como en otra literatura técnica o consulta específica, estando sujeta a modificaciones sin previo aviso. Dado que las condiciones de uso se encuentran fuera del control del fabricante, los resultados obtenidos en la compra, aplicación y uso de los productos es de la sola responsabilidad del usuario. Para la aplicación en condiciones especiales (otros usos no especificados en esta ficha) consultar con el Centro INCA de Atención al Cliente (CIAC) al teléfono 08001401 o vía email a la dirección inca@akzonobel.com