

# INCASOL AL AGUA

Rápido secado

- Bajo olor
- Protección con filtro UV
- Fácil de aplicar



Incasol al agua es un barniz al agua de alta performance que brinda una película de gran resistencia para la protección de maderas. Protege y realza el aspecto natural de la madera. No se ampolla, no se descascara ni cuartea.

Su película con aditivos especiales deja la superficie totalmente impermeable a la lluvia. Es ideal para exteriores ya que evita la formación de algas y hongos. También puede utilizarse en interiores. De fácil aplicación y rápido secado.

Es apto para aplicar sobre maderas duras (lapacho, quebracho, curupay, etc.).



## Empleo

Maderas interiores y exteriores.



## Terminación

Brillante transparente.



## Presentaciones

1 y 4 litros.



## Rendimiento

10 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano.\*



## Manos

De tres a cuatro manos.



## Secado

Secado al tacto: 1 hora.  
Repintado: 3 horas. \*\*



## Aplicación

Pincel.



## Dilución y limpieza

Agua.



## Tasa de dilución

Aplicar sin diluir.

\* El rendimiento varía sensiblemente con la absorción de la superficie.

\*\* Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente. Para maderas duras (lapacho, quebracho, curupay, etc.) el tiempo de secado puede ser mayor dependiendo de la concentración de resina y de la temperatura ambiente.

## COLOR

**Incasol al agua** es transparente de aspecto turbio y tonalidad amarillenta debido al filtro solar. El aspecto lechoso observado en el envase, se vuelve transparente luego del secado. Puede entonarse con Tintas Universales Cetol hasta un máximo de 60cm<sup>3</sup> por litro.

## PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvillo, suciedad y grasitud. Eliminar bolsones de resina, rasqueteando y lavando con aguarrás mineral.

**MADERAS NUEVAS:** lijar suavemente en el sentido de las vetas y limpiar. Luego aplicar 4 manos del producto sin diluir.

**MADERA PINTADA O BARNIZADA:** Si la superficie estuviera pintada con esmaltes sintéticos, barnices u otro tipo de pintura, eliminar totalmente utilizando elementos mecánicos o manuales como lija, viruta o rasqueta. Emparejar la superficie por lijado suave en el sentido de las vetas y limpiar. Luego seguir como madera nueva. Respetar los tiempos de secado antes de lijar para evitar el empastado de la lija.

**MADERA PINTADA O BARNIZADA EN MAL ESTADO:** Eliminar las partes flojas de barniz utilizando elementos mecánicos o manuales como lija, viruta o rasqueta. Emparejar la superficie por lijado suave en el sentido de las vetas y limpiar. Luego aplicar 2 o 3 manos del producto sin diluir.

**REPINTADO SOBRE INCASOL AL AGUA:** Si la madera ya está protegida con Incasol al agua, lijar bien con lija 320 – 360 y aplicar 1 o 2 manos de producto sin diluir.

### APLICACIÓN

Al aplicar **Incasol al agua** evite cargar excesivamente el pincel o rodillo y distribuya el producto en forma pareja, siempre en el sentido de la veta de la madera, de modo que no haya sectores con mayor cantidad de **Incasol al agua** que provocan diferencias de color y brillo.

Evite aplicar **Incasol al agua** mientras la luz solar está incidiendo directamente sobre la superficie.

Para mejorar la terminación, se puede lijar suavemente luego de la primera mano con lija 320 – 360.

Antes de dar segunda mano de **Incasol al agua** asegurarse que la primera mano esté seca.

### IMPORTANTE

- Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla.
- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5°C ni con humedad relativa mayor al 85%.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.

**NOTA:** Toda la información se encuentra a la altura de los conocimientos actuales del fabricante y es brindada de buena fe, tanto en esta información como en otra literatura técnica o consulta específica, estando sujeta a modificaciones sin previo aviso. Dado que las condiciones de uso se encuentran fuera del control del fabricante, los resultados obtenidos en la compra, aplicación y uso de los productos es de la sola responsabilidad del usuario. Para la aplicación en condiciones especiales (otros usos no especificados en esta ficha) consultar con el Centro INCA de Atención al Cliente (CIAC) al teléfono 08001401 o vía email a la dirección [inca@akzonobel.com](mailto:inca@akzonobel.com)

