

PINTURA PARA PISOS

MÁXIMA DURACIÓN

- Transitable
- Alta durabilidad
- Gran adherencia



Pisos es una pintura, de excelente calidad, de gran resistencia mecánica y formulada para resistir en intemperie. El agregado de cargas especiales aumenta esta resistencia y le confiere propiedades antideslizantes. Su consistencia elevada permite aplicar altos espesores por mano.

Pisos es indicada para pisos interiores y exteriores de hormigón, arena y portland, monolítico o baldosas gastadas. Ideal para escaleras, balcones, corredores, áreas de servicio, depósitos, patios, veredas, clubes, canchas deportivas, etc. Si se desea, en interiores, se puede encerar a los efectos de evitar la adherencia de polvo y conservar su limpieza.



Empleo

Pisos interiores y exteriores.



Terminación

Mate cubriente. Ligeramente áspera.



Presentaciones

1, 4 y 20 litros.



Rendimiento

8 a 12 m² por litro y por mano.*



Manos

Dos a tres.



Secado

Secado al tacto: 1 hora.
Repintado: 4 a 6 horas. **



Aplicación

Pincel, rodillo o pistola air-less. No usar rodillo de poliuretano para evitar formación de espuma.



Dilución y limpieza

Agua.



Tasa de dilución

Primera mano: 10 a 15%.
Manos siguientes: máximo 10%.

* El rendimiento depende de la técnica de aplicación, dilución y textura de la superficie a pintar.

** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

COLOR

Pintura para Pisos está disponible en una seleccionada gama de colores listos para usar que pueden emplearse tal cual o mezclados entre sí.

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad, óxido y grasitud.

No aplicar sobre superficies muy lisas como ser monolíticos nuevos o portland lustrado. En estos casos es necesario tratar la superficie mecánicamente o químicamente. En esos casos aplicar una solución al 30% de ácido clorhídrico, dejar actuar durante 30 minutos, enjuagar con abundante agua y dejar secar bien. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel.

No se aconseja el pintado de pisos que están húmedos durante la mayor parte del tiempo (ejemplo: baños, ducheros, etc.). No es apta para pisos de garages ni estacionamientos. Tampoco se recomienda su uso sobre pisos cerámicos.

No es conveniente someter la pintura a tránsito intenso hasta pasados 7 días de aplicada.

USO DE FONDOS

No requiere ningún tipo de fondo. La pintura se aplica directamente sobre el sustrato.

IMPORTANTE

- Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla.
- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5°C, con humedad relativa mayor al 85% ni en previsión de lluvias inmediatas.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.